




Fußbodenheizung und Regelungskomponenten

Optimal geregelte Wärmeverteilung



Alles Warme kommt von unten

Die Optiline Fußbodenheizung



Ob in Büros, öffentlicher Verwaltung oder im privaten Wohnbereich: Immer häufiger kommen effiziente Flächenheizungen zum Einsatz. Aus gutem Grund: Denn die unsichtbar in den Fußboden integrierten Systeme sind nicht nur wirtschaftlich und langlebig, sondern sorgen auch für ein Plus an Lebensqualität und Wohnkomfort.

Ein weiterer Vorteil ist die Wärmeverteilung. Unter dem Bodenbelag installiert, sorgt die Optiline Fußbodenheizung (FBH) für eine angenehme, behagliche Wärme und eine gleichmäßige Temperatur im ganzen Raum – exakt abgestimmt auf die individuellen Wärmebedürfnisse der Nutzer bzw. Bewohner.

Darüber hinaus ermöglicht die Optiline Fußbodenheizung maximale Gestaltungsfreiheit bei der Einrichtungsplanung – denn im Gegensatz zu Wandheizkörpern nimmt sie keinen Platz weg und stört so auch das Raumbild nicht. Weiteres Plus: Im Vergleich zu „klassischen“ Radiatoren sind die Luftbewegungen und somit auch die Staubaufwirbelungen bei Fußbodenheizungen deutlich geringer – was besonders für Allergiker von großem Vorteil ist.

Optiline Fußbodenheizung: maximale Flexibilität für jedes Projekt

Ausgereifte Technik in Top-Qualität

Mit dem Optiline Fußbodenheizungsportfolio bietet Richter+Frenzel kostengünstige Einzelkomponenten in höchster Qualität. Die einzelnen Bestandteile sind umfassend geprüft und haben sich bereits in der Praxis bewährt. Alle Einzelkomponenten können natürlich auch individuell eingesetzt werden.


Auslegungshilfe

Die nachstehende Tabelle erleichtert die Einschätzung des Materialbedarfs an Heizrohren und Tackernadeln je Quadratmeter Grundfläche, abhängig vom Verlegeabstand des Heizrohrs.

Verlegeabstand des Heizrohrs [cm]	Circa-Bedarf Systemheizrohr [m/m ² Grundfläche]	Circa-Bedarf Heizrohrhalter [Stück]
5	18,00	72
10	8,80	36
15	5,80	24
20	4,60	19
25	3,70	15
30	3,10	13
35	2,70	11
40	2,30	10

Wirtschaftlich, langlebig, umweltfreundlich

Ein entscheidendes Kriterium ist nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit. Dank niedriger Vorlauftemperaturen ermöglicht die äußerst langlebige und wartungsarme Optiline Fußbodenheizung in Kombination mit modernen Brennwertkesseln, Wärmepumpen oder Solarkollektoren enorme Energiesparpotenziale von bis zu 13 %. Die Anschaffung rechnet sich also meist recht schnell.




Das aktuelle R+F Sortiment enthält auch umfangreiche Zubehör-Komponenten.

10 Jahre Gewährleistung

Die Richter+Frenzel GmbH+Co. KG gewährt dem Käufer 10 Jahre Garantie auf alle Material- und Herstellungsfehler der Einzelkomponenten (Heizrohr, Wärme- und Trittschalldämmung, Rohrführungsbogen, Tackernadeln, Randdämmstreifen).

Zur Wahrung der Gewährleistung dürfen zum Anschluss an den Verteiler und zum Verbinden von Einzelstücken des Heizrohrs nur die Optiline Klemmverbinder und Rohrkuppungen (siehe S. 8) verwendet werden.



Optiline Fußbodenheizung: Einzelkomponenten Tackersystem





Die Heizungsrohre werden mit dem Tackergerät auf die Unterdämmung festgetackert. Dies ermöglicht eine sichere und flexible Verlegung.

Produktvorteile Fußbodenheizungsrohr

- Besonders sicher und robust
- Sehr leicht biegsam
- Gute Kälteflexibilität des Materials, dadurch erleichterte Verlegung unter winterlichen Bedingungen
- Geringes Gewicht der Rohre

Produktvorteile Dämmrolle

- Verbesserte Haltekraft der Heizrohrhalter
- Wirksamer Estrichfeuchteschutz
- In Kombination mit einem längsseitigem 30-mm-Deckenschichtüberstand ermöglichen besondere Klebestreifen ein schnelles und sicheres Verbinden der Platten sowie eine saubere Fugenabdeckung
- Rasteraufdruck für maximale Flexibilität beim Zuschneiden der Dämmrolle und beim Verlegen der Heizrohre
- Einfach nach individuellen Anforderungen zuschneidbar



Optiline Fußbodenheizungsrohr


Material: 5-Schicht-Kunststoffsicherheitsrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa)

- **Hergestellt nach DIN EN 15875**
- **Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726**
- **Ablagerungsfrei und formstabil**
- **Max. Betriebstemperatur: 95 °C**
- **Max. Betriebsdruck: 6 bar**
- **Biegeradius: 5 x d**
- **Längenausdehnungskoeffizient: $1,4 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$**
- **Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,41 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$**
- **Wasserinhalt:** Rohr 17x2 mm: 0,133 l/m
Rohr 20x2 mm: 0,201 l/m
- **Lagerung in UV-schützender Folie**
- **Verpackungseinheit: 120- bzw. 240- und 600-Meter-Rolle**




Optiline Fußbodenheizungsrohr PE-Xa

Artikelnummer	Typ	Rollengröße [m]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C [mm]
70 282 00 172 240	17/2	240	780	440	210
70 282 00 172 600	17/2	600	780	440	500
70 282 00 202 120	20/2	120	780	440	160
70 282 00 202 600	20/2	600	900	440	500



Optiline Dämmrolle/Dämmplatte

Die robuste Optiline Dämmrolle/Dämmplatte dient als sichere Unterlage für die Fußbodenheizungsrohre und sorgt gleichzeitig für eine optimale Wärme- und Trittschalldämmung.



Optiline Dämmung – Format: 10x1 m (10 m²/VPE)

Artikelnummer	Typ	Wärmeleitwiderstand RD	Trittschallverbesserung*	Plattenstärke d _c	Wärmeleitgruppe	dyn. Steifigkeit	max. Nutzlast**	Wärmeleitfähigkeit λD	gesamte Aufbauhöhe mit 65 mm Estrich (DIN 18560)	Anwendung höhere Verkehrslast
		[m² K/W]	[db]	[mm]		[dB]	[kPa]	[W/mK]	[cm]	
70 282 01 202 000	EPS-T 20-2	0,46	27	18	045	SD 30	5	0,044	10,5	2-lagige Verlegung
70 282 01 252 000	EPS-T 25-2	0,57	29	23	045	SD 20	5	0,044	11,0	2-lagige Verlegung
70 282 01 302 000	EPS-T 30-2	0,77	27	28	040	SD 30	5	0,039	11,5	1-lagige Verlegung
70 282 01 303 000	EPS-T 30-3	0,68	29	27	045	SD 20	4	0,044	11,5	2-lagige Verlegung

* Nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse $\geq 120 \text{ kg/m}^2$.

** Nach DIN EN 13163.

Optiline Fußbodenheizung: Einzelkomponenten Klettsystem



Das Optiline Klettsystem besteht aus einer Dämmplatte mit einer speziell beschichteten Oberseite zur Aufnahme von Klettrohren.


Die Klett-Variante ermöglicht eine kinderleichte Verlegung von Flächenheizungen. Ein Riesenvorteil ist die effiziente Ein-Mann-Installation durch die erleichterte Verlegearbeiten.

Produktvorteile Klettsystem

- Werkzeugfreie Rohrfixierung
- Flexible Rohrverlegung
- Keine Beschädigung der Dämmschichtabdeckung
- Einfache Handhabung
- 1-Mann-Montage

Optiline Klett-Dämmrolle

- **Material/Aufbau:** Polystyrol-Hartschaum
EPS-T DES sg, Kleber, Flausch mit Rasteraufdruck
- **Längsseitiger Deckschichtüberstand:** 30 mm
- **Relevante Normen:** DIN EN 13163, DIN EN 1264
- **VPE:** 10 m²/Rolle
- **Abmessungen:** 1.000 x 10.000 mm
- **Brandstoffklasse B2**



Optiline Klettlvlies – vollflächig selbstklebend

Artikelnummer	Typ	Wärmeleitwiderstand RD [m ² K/W]	Trittschallverbesserung [dB]	Plattenstärke [mm]	dyn. Steifigkeit	max. Nutzlast [kPa]	Wärmeleitfähigkeit λD [W/mK]
70 282 02 020 002	EPS-T 20-2	0,46	27	18	SD30	5	0,044
70 282 02 025 002	EPS-T 25-2	0,57	29	23	SD20	5	0,044
70 282 02 030 002	EPS-T 30-2	0,77	27	28	SD30	5	0,039
70 282 02 030 003	EPS-T 30-3	0,68	29	27	SD20	4	0,044
70 282 02 035 003	EPS-T 35-3	0,80	31	32	SD15	4	0,044

Optiline Klettrohr


Vernetztes Polyethylen Heizrohr (PE-Xa), umwickelt mit Klettband, zur Fixierung auf Optiline Klettrolle

- **Hergestellt nach DIN EN 15875**
- **Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726**
- **Ablagerungsfrei und formstabil**
- **Max. Betriebstemperatur:** 95 °C
- **Max. Betriebsdruck:** 6 bar
- **Biegeradius:** 5 x d
- **Längenausdehnungskoeffizient:** 1,4 x 10⁻⁴ K⁻¹
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ = 0,41 W/(m·K)
- **Wasserinhalt:** 0,133 l/m
- **Lagerung in UV-schützender Folie**
- **Verpackungseinheit:** 240- und 600-Meter-Rolle



Optiline Fußbodenheizungsrohr PE-Xa Klett

Artikelnummer	Typ	Rollengröße [m]	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C [mm]
70 282 09 172 240	17/2	240	780	440	250
70 282 09 172 600	17/2	600	780	440	600



Optiline Fußbodenheizung: Einzelkomponenten

Zubehör

Tacker

Tacker zum Fixieren von Heizrohrhaltern
Art.-Nr. 70 282 03 900 000 14–17 mm
Art.-Nr. 70 282 03 900 020 20 mm



Tackernadeln

Zur sicheren Fixierung von Heizrohren mittels Montagegerät, magaziniert im Karton
Art.-Nr. 70 282 03 301 200 38 mm, f. 17er-Rohr, 200 Stück/Karton
Art.-Nr. 70 282 03 301 201 38 mm, f. 17er-Rohr, 1.000 Stück/Beutel
Art.-Nr. 70 282 03 202 301 58 mm, f. 20er-Rohr, 300 Stück/Beutel



Adapter Klemmverbinder 3/4"

Passend für Verteiler, bestehend aus:
Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter
Art.-Nr. 70 282 05 172 000 17 x 2 mm
Art.-Nr. 70 282 05 202 000 20 x 2 mm



Hinweis: Zum Anschluss an den Verteiler und zum Verbinden von Rohrstücken dürfen nur die OL Rohrkupplung/Klemmverbinder 17/2- sowie 20/2-ÜW 3/4" verwendet werden!

Randdämmstreifen, selbstklebend, Typ PE-B

Rücken selbstklebend, für Zement- und Fließestriche und alle Systemplatten aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze, selbstklebendem Rücken und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560
Art.-Nr. 70 282 02 160 100 160 x 8 mm, 1 Rolle 25 m
Art.-Nr. 70 282 02 160 200 160 x 10 mm, 1 Rolle 25 m



Randdämmstreifen, Typ PE-F

Für Zement- und Fließestriche, mit seitlich angeschweißter Folienschürze und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560
Art.-Nr. 70 282 02 160 000 160 x 8 mm, 1 Rolle 25 m



Rohrkupplung, lösbar

Mit Klemmverbindung, aus Messing, zur sicheren Verbindung von Heizungsrohren
Art.-Nr. 70 282 04 172 000 17 x 2 mm
Art.-Nr. 70 282 04 202 000 20 x 2 mm



Hinweis: Zum Anschluss an den Verteiler und zum Verbinden von Rohrstücken dürfen nur die OL Rohrkupplung/Klemmverbinder 17/2- sowie 20/2-ÜW 3/4" verwendet werden!

Rohrkupplung, unlösbar

Mit Radialverpressung aus Messing, verpressbar mit TH-Kontur.

Inkl. 2 Edelstahl-Presshülsen für Kunststoff-Heizrohr

Art.-Nr. 70 282 03 172 000 17 x 2 mm

Art.-Nr. 70 282 03 202 000 20 x 2 mm



Klebeband

Zum Abdichten von Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt,

Rollenlänge 66 m, 50 mm breit

Art.-Nr. 70 282 06 000 001



Heizungsrohrführungsbogen 90°

Aus Kunststoff als Schutz bei Deckendurchbrüchen und Verteilereinführung für Heizrohre

Art.-Nr. 70 282 08 170 000 Ø 17 mm



Doppelnippel 3/4" x 3/4"

Für den Anschluss an Klemmringverschraubungen, aus Messing, vernickelt

G 3/4"-AG x G 1"-AG

Art.-Nr. 70 390 52 200 000



Dehnungsprofil

Länge 2 m, Breite x Höhe 10x80 mm (VPE 20 m)

Art.-Nr. 70 282 09 020 000



Rohrabroller

Zum schnittfreien Verlegen, zerlegbar

Art.-Nr. 70 271 03 007 086



Optiline Fußbodenheizung: Edelstahlverteiler


Der kompakte Optiline Heizkreisverteiler aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht als Schnittstelle und Schaltzentrale die effiziente Regelung, Steuerung und Verteilung der Durchflussmengen für die Fußbodenheizung – und sorgt so für jederzeit angenehme Raumtemperaturen und optimale Energieeffizienz.

Optiline Edelstahlverteiler

Anschlussverteiler für Flächenheizung und -kühlung, gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstellbare Durchflussanzeiger, erfüllt die DIN EN 1264-4.

Produktvorteile

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 32
- SFEE*-Ventil im Vorlauf- und Rücklaufbalken
- Vorlaufbalken mit Regolux-Durchflussanzeiger 0–3 l/min mit Memoryfunktion
- Rücklaufbalken mit Thermostatventil-Einsätzen VA mit Anschlussgewinde 30 x 1,5
- Inkl. 3/4"-Thermometer-KH und SFEE*



Technische Daten

- **Höhe x Tiefe:** 320 x 67 mm
- **Max. Wärmeleistung:** 25 kW bei delta T 10 K
- **Max. Volumenstrom von:** 2,14 m³/h
- **Max. Betriebstemperatur:** 70 °C
- **Max. Betriebsdruck:** 4 bar
- **Kvs-Wert pro Heizkreis:** 1,08 m³/h
- **Primäranschluss:** Kugelhahn-Set best. aus zwei Kugelhähnen DN 20 (3/4"-IG) mit Thermometer 0–80 °C
- **Sekundäranschluss:** wahlweise links oder rechts
- **Heizkreisabgänge:** mit Anschlussgewinde 3/4"-AG, Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Artikelnummer	Heizkreise	Länge, mit Kugelhähnen [mm]
70 284 31 002 000	2	245
70 284 31 003 000	3	295
70 284 31 004 000	4	345
70 284 31 005 000	5	395
70 284 31 006 000	6	445
70 284 31 007 000	7	495
70 284 31 008 000	8	545
70 284 31 009 000	9	595
70 284 31 010 000	10	645
70 284 31 011 000	11	695
70 284 31 012 000	12	745
70 284 31 013 000	13	795
70 284 31 014 000	14	845

* Spül-, Füll- und Entleer- sowie Entlüftungsventil.

Zubehör für Optiline Edelstahlverteiler

Optiline Anschlussgarnitur*

Für den horizontalen Primäranschluss.

Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, Material: Press-Messing, Breite x Höhe x Tiefe: 52 x 272 x 43 mm, max. Betriebsdruck: 6 bar, max. Betriebstemperatur: 80 °C, max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Art.-Nr. 70 284 39 003 312 AG ¾"

Art.-Nr. 70 284 39 003 302 AG 1"



Optiline Winkelanschlussgarnitur*

Für den vertikalen Primäranschluss.

90°-Winkelanschlussstücke im Vor- und Rücklauf, mit ½"-Stopfen im Rücklauf, Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, Material: Press-Messing, Breite x Höhe x Tiefe: 117 x 325 x 41 mm, max. Betriebsdruck: 6 bar, max. Betriebstemperatur: 80 °C, max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Art.-Nr. 70 284 39 003 314 AG ¾" LV

Art.-Nr. 70 284 39 003 304 AG 1" LV



Optiline Winkelanschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung 110 und 130 mm**

Für den vertikalen Primäranschluss.

90°-Winkelanschlussstücke im Vor- und Rücklauf, Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler im Vorlauf und Rücklauf, zusätzlicher Kugelhahn im Rücklauf, Material: Press-Messing, Wärmezählerdistanzrohr, AG aus Edelstahl, Länge 110 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 159 x 322 x 41 mm, max. Betriebsdruck: 6 bar, max. Betriebstemperatur: 80 °C, max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Art.-Nr. 70 284 39 331 508 AG ¾" LV-WMZ, Länge WZ 110 mm

Art.-Nr. 70 284 39 330 508 AG 1" LV-WMZ, Länge WZ 130 mm

Art.-Nr. 70 284 39 332 508 AG 1" LV-WMZ, Länge WZ 110 oder 130 mm



Optiline Winkelanschlussgarnitur lang mit Wärmezählerverrohrung 110 und 130 mm**

Für den vertikalen Primäranschluss.

Lange 90°-Winkelanschlussstücke im Vor- und Rücklauf, Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkt eintauchende Fühler im Vorlauf und Rücklauf, zusätzlicher Kugelhahn im Rücklauf, Material: Press-Messing, Wärmezählerdistanzrohr, AG aus Edelstahl, Breite x Höhe x Tiefe: 199 x 302 x 43 mm, max. Betriebsdruck: 6 bar, max. Betriebstemperatur: 80 °C, max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Art.-Nr. 70 284 39 331 509 AG ¾" LV-WMZ, Länge WZ 110 mm

Art.-Nr. 70 284 39 330 509 AG 1" LV-WMZ, Länge WZ 130 mm

Art.-Nr. 70 284 39 332 509 AG 1" LV-WMZ, Länge WZ 110 oder 130 mm



Optiline Erweiterungskreis für FBH-Verteiler

Art.-Nr. 70 284 03 906 300 1 Heizkreis

Art.-Nr. 70 284 03 906 392 2 Heizkreise

Art.-Nr. 70 284 03 906 393 3 Heizkreise



Optiline Fühlereinbaustück

AG ¾" M12 x 1 AG, Fühler: 6 mm-Fühlereinbaustück für Optiline Anschlussgarnituren e-class mit Wärmezählung (WMZ), Fühlereinbaustück passt in alle Optiline e-class Kugelhähne mit Fühleranschluss, D = 6 mm M12 x 1 AG, direktführend, für direkteintauchende Fühler, geeignet für Fühler des Fabrikates Allmess Integral MK

Art.-Nr. 70 284 39 330 024



* Passend für alle Optiline FBH-Anschlussstationen und Optiline FBH-Heizkreisverteiler.

** Passend für Optiline FBH-Anschlussstation HX-18-EGO und alle Optiline FBH-Heizkreisverteiler.

Optiline FBR-Regelgruppe 130/6 mit Pumpe Wilo Para

Für horizontalen Primäranschluss 1",
Einbautiefe: 150 mm

Regelgruppe für Flächenheizungen zur Vorschaltung vor Anschlussverteiler bei hohen Systemtemperaturen, Anschluss horizontal, ausreichend bis ca. 120 m² Fußbodenheizung (abhängig vom Wärmebedarf). An die Regelgruppe können alle Optiline FBH-Heizkreisverteiler e-class angeschlossen werden.

Die FBR-Regelgruppe zur Vorlauftemperaturregelung ermöglicht es, in bestehenden Heizungsanlagen problemlos Fußbodenheizungen anzuschließen. Ein Stellventil im Primärvorlauf regelt die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Zu hohe Vorlauftemperaturen werden durch den Temperaturbegrenzer verhindert. Die elektronisch geregelte Pumpe passt den erforderlichen Volumenstrom dem aktuellen Wärmebedarf an.

Bestehend aus:

- Temperatur-Festwertregelventil ½" mit Tauchfühler (20–50 °C), Temperaturbegrenzer als Rohranleger (fix 60 °C eingestellt) als Übertemperaturschutz
- Thermometer 20–80 °C im Sekundär-Vorlaufbalken
- Horizontal montierte geregelte Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12
- Rückschlagventil im Sekundär-Rücklauf

Primärseite:


- Anschluss horizontal 1"-ÜW flachdichtend im Vor- und Rücklauf, passend für e-class-Anschlussgarnituren

Sekundärseite:

- Anschluss horizontal 1"-AG flachdichtend im Vor- und Rücklauf, passend für e-class-VA-Verteiler

Hinweis:

- Der Einsatz der Regelgruppe FBR VA 130/6 in Optiline UP-Verteilerschrank Tiefe 110 bis 150 ist möglich. Die Zargen müssen auf ca. 150 mm Einbautiefe montiert werden. Das bedeutet, dass die Zarge ca. 35 mm tiefer als die Wandoberfläche eingesetzt werden muss



Technische Daten

- **Max. Betriebsdruck:** 6 bar
- **Max. Betriebstemperatur:** Primär: 90 °C, Sekundär: 50 °C
- **Max. Volumenstrom:** 2,14 m³/h
- **Max. Differenzdruck:** Primär 200 mbar

Art.-Nr. 70 284 03 900 054

Schrankauswahltabelle

Schrankgröße		1,5	2,0	2,5	3,0
Optiline Unterputz-Schrank	[mm]	725	825	1.025	1.175
Anzahl der Heizkreise Optiline FBH-Heizkreisverteiler ¾"- Thermometer-KH und SFEE		2–4	5–7	8–10	11–13

Optiline FBR-Regelgruppe 130/4 mit Pumpe Wilo Para

Für vertikalen Primäranschluss 3/4",
Einbautiefe: 110 mm

Regelgruppe für Flächenheizungen zur Vorschaltung vor Anschlussverteiler bei hohen Systemtemperaturen, Anschluss vertikal, ausreichend bis ca. 120 m² Fußbodenheizung (abhängig vom Wärmebedarf). An die Regelgruppe können Optiline FBH-Heizkreisverteiler e-class angeschlossen werden.

Die FBR-Regelgruppe zur Vorlauftemperaturregelung ermöglicht es, in bestehenden Heizungsanlagen problemlos Fußbodenheizungen anzuschließen. Ein Stellventil im Primärvorlauf regelt die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Zu hohe Vorlauftemperaturen werden durch den Temperaturbegrenzer verhindert. Die elektronisch geregelte Pumpe passt den erforderlichen Volumenstrom dem aktuellen Wärmebedarf an.

Bestehend aus:

- Thermostatkopf mit Tauchfühler (20–50 °C), Temperaturbegrenzer als Rohranleger (fix 60 °C eingestellt) als Über-temperaturschutz
- Integriertes Regulierventil (Kvs = 2,88 m³/h) zur einfachen Einregulierung des Volumenstroms im Rücklauf
- Thermometer 20–80 °C im Sekundär-Vorlaufbalken
- Vertikal montierte geregelte Pumpe Wilo Para 15-130/6-43/SC-12
- Rückschlagventil im Sekundär-Rücklauf

Primärseite:

- Anschluss vertikal 3/4"-AG mit Konus

Sekundärseite:

- Anschluss horizontal 1"-AG flachdichtend im Vor- und Rücklauf, passend für e-class-VA-Verteiler

Hinweis:

- Der Einsatz der Regelgruppe FBR VA 130/4 in Optiline UP-Verteilerschränken und Optiline AP-Verteilerschränken ist möglich. Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm



Technische Daten

- **Max. Betriebsdruck:** 6 bar
- **Max. Betriebstemperatur:** Primär: 90 °C, Sekundär: 50 °C
- **Max. Volumenstrom:** 2,14 m³/h
- **Max. Differenzdruck:** Primär 200 mbar

Art.-Nr. 70 284 03 900 057

Schrankauswahltabelle

Schrankgröße		1,5	2,0	2,5	3,0
Optiline Unterputz-Schrank	[mm]	725	825	1.025	1.175
Optiline Aufputz-Schrank	[mm]	732	882	1.032	1.182
Anzahl der Heizkreise Optiline FBH-Heizkreisverteiler 3/4"- Thermometer-KH und SFEE		2–4	5–7	8–10	11–13

Zubehör

Optiline Minikugelhahn-Set 3/4"-ÜWx 3/4"-AG, Konus

Absperr-Set für den Primäranschluss der FBR-Regelgruppen 130/4 vertikal. Bestehend aus: 2 Messing-Kugelhähnen, Primäranschluss: 3/4"-AG mit Konus für Klemmverschraubungen, Sekundäranschluss: 3/4"-ÜW mit Konus
Art.-Nr. 70 284 03 905 020




Optiline Fußbodenheizung: Edelstahlverteiler ECO

Optiline Edelstahlverteiler ECO

Optiline ECO Edelstahlverteiler 1" für Flächenheizung, konzipiert für den Objektbereich

Produktvorteile

- Verteilerbalken aus Edelstahl
- Inkl. integriertem Durchflussmengenmesser
- Inkl. einem 1"-Kugelhahnset (KGH-SET) und einem Befüll-/Entleer-/Spül-Hahn (FE-Hahn)
- Kennzeichnung der Heizkreise durch beigelegte selbstklebenden Etiketten



Technische Daten

- **Max. Betriebsdruck:** 5 bar bei 80 °C
- **Max. Prüfdruck:** 10 bar bei 20 °C
- **Messbereich:** 0–3 l/min

Artikelnummer	Heizkreise	Länge, inkl. Kugel- u. FE-Hähne [mm]
70 281 10 035 002	2	275
70 281 10 035 003	3	325
70 281 10 035 004	4	375
70 281 10 035 005	5	430
70 281 10 035 006	6	480
70 281 10 035 007	7	525
70 281 10 035 008	8	575
70 281 10 035 009	9	625
70 281 10 035 010	10	675
70 281 10 035 011	11	725
70 281 10 035 012	12	770
70 281 10 035 013	13	825

Zubehör für Optiline Edelstahlverteiler ECO

Winkel-Verteileranschlusset 90°

Passend zu Optiline ECO Edelstahlverteiler, bestehend aus:
1 x Verteilerkugelhahn 1" rot, 2 x Verteilerwinkel 1"-AG,
2 x Stopfen ½" vernickelt, 1 x Verteilerkugelhahn 1" blau
Art.-Nr. 70 281 10 291 100




Wärmemengenzähleranbausset senkrecht

Passend zu Optiline ECO Edelstahlverteiler, Wärmemengenzähler-Anbausset, komplett selbstdichtend 1"-AG, Anschluss ¾"-IG, Breite x Höhe 150 x 250 mm, WZ 110 mm
Art.-Nr. 70 281 05 039 297



Wärmemengenzähler-Anbausset waagrecht

Passend zu Optiline ECO Edelstahlverteiler, Wärmemengenzähler-Anbausset, komplett selbstdichtend 1"-AG, Anschluss ¾"-IG, Gesamtlänge 330 mm, WZ 110 mm
Art.-Nr. 70 281 05 039 296



Festwertregelset mit Wilo Yonos Para

Das Festwertregelset wird mit einem Verteiler 02–12 Kreise zusammen montiert und schließt eine Niedertemperatur- bzw. bei einer Flächenheizung an bestehende Hochtemperatur-Anlagen an. Die Regelstation wird zur örtlichen Konstanttemperaturregelung der Vorlauftemperatur von Flächenheizung genutzt.

Das komplette Set besteht aus einer selbstregulierenden Wilo Para 25-1-130 Pumpe, optional einem individuellen 1"-Adapter zur Anpassung der Pumpenlänge 130 mm auf die Abstände unterschiedlichster Verteilerhalter in 5-mm-Schritten. Am Vor- und Rücklauf ist jeweils ein Kugelhahn 1" selbstdichtend zum Absperrn montiert. Es werden jeweils zwei 1"-Messing-Festwertregelverteiler mit maximiertem Querschnitt und im Vorlauf und Rücklauf jeweils integrierte Thermometer montiert.

Art.-Nr. 70 281 10 039 080



Optiline Fußbodenheizung: Verteilerschränke

Optiline Verteilerschränke stehen für Optik, Qualität und Innovation. Die Verteilerschränke, aus Stahl verzinkt, sorgen mit der kompakten Bauweise für hervorragende Stabilität.

Optiline Unterputz-Verteilerschrank



Frontblende:

- Galvanisch verzinktes Stahlblech in Weiß, RAL 9016
- Abnehmbares und verstellbares (max. 40 mm) Estrichprallblech
- Verstellbarer (max. 40 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- Versenkter weißer Drehriegel in Stecktür
- Alternativ auch mit Kunststofffrontblende in Weiß, ähnlich RAL 9016, lieferbar

Einbauzarge:

- Seitlich universell vorgestanzte Rohrführungsbleche für den optimalen Verteileranschluss
- Zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung
- Abnehmbare Rohrumlenkschiene zur einfachen Montage der Anschlussrohre
- Höhenverstellbare Schrankfüße für Fußbodenaufbau, minimal 84 mm und maximal 213 mm
- Markierung Oberkante Fertigfußboden (OK FFB)

Schrankauswahltabelle für Optiline Unterputz-Verteilerschrank

Schrankgröße	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Schrankbreite in mm	490	575	725	875	1.025	1.175

Optiline FBH-Heizkreisverteiler ¾"-Thermometer-KH und SFEE

Artikelnummer	Anschlussgarnitur	Anzahl der Heizkreise pro Heizkreisverteiler					
		2-5	6-7	8-10	11-13	14	-
am Verteiler	KH-Set ¾", mit Thermometer-KH	2-5	6-7	8-10	11-13	14	-
70 284 39 003 314	Winkelanschlussgarnitur AG ¾" LV*	2-3	4-5	6-8	9-11	12-14	-
70 284 39 331 508	Winkelanschlussgarnitur AG ¾" LV-WMZ-2F*	2-3	4-5	6-8	9-11	12-14	-
70 284 39 331 509	Winkelanschlussgarnitur AG ¾" LV-WMZ-2F-lang*	2	3-4	5-7	8-10	11-13	14

Optiline FBH-Heizkreisverteiler ECO 1"

Artikelnummer	Anschlussgarnitur	Anzahl der Heizkreise pro Heizkreisverteiler					
		2-5	6-7	8-10	11-13	14	-
am Verteiler	KH-Set 1"	2-5	6-7	8-10	11-13	14	-
70 281 10 291 100	Winkelanschlussgarnitur 1", 90°	2-3	4-5	6-8	9-11	12-13	-
70 281 05 039 297	Wärmemengenzähleranbauset senkrecht	2-3	4-5	6-8	9-11	12-13	-
70 281 05 039 296	Wärmemengenzähleranbauset waagerecht	-	2	3-5	6-8	9-11	12-13


* Bei Auswahl der Anschlussgarnitur muss jeweils das Kugelhahn-Set vom Verteiler demontiert werden.

Technische Daten

- **Einbautiefe:** 110–150 mm
- **Bauhöhe:** 710–840 mm
- **Einbaubreite:** siehe Tabelle
- **Nischeneinbauhöhe:** 650 mm von OK FFB
- **Nischeneinbaubreite:** + 20 mm
- **Nischeneinbautiefe:** 120–160 mm

Artikelnummer	Typ	Breite [mm]
70 284 33 005 000	UP-Schrank, Typ 0,5	490
70 284 33 006 000	UP-Schrank, Typ 1,0	575
70 284 33 007 000	UP-Schrank, Typ 1,5	725
70 284 33 009 000	UP-Schrank, Typ 2,0	875
70 284 33 010 000	UP-Schrank, Typ 2,5	1.025
70 284 33 012 000	UP-Schrank, Typ 3,0	1.175

Abmessungen [mm]



Maß/Typ		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Maß B	[mm]	490	575	725	875	1.025	1.175
Maß C	[mm]	455	540	690	840	990	1.140
Maß F	[mm]	513	598	748	898	1.048	1.198
Maß G	[mm]	455	530	680	830	980	1.130

Optiline Fußbodenheizung: Verteilerschränke

Optiline Aufputz-Verteilerschrank



Variabler und montagefreundlicher Aufputzschrank für die fachgerechte und schnelle Montage von Flächenheizungs-, Flächenkühlungs- und Sanitärsystemverteilern und deren Zubehör.

Stecktür:

- Galvanisch verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß, RAL 9016
- Versenkter weißer Drehriegel

Gehäuse mit Rückwand:

- Galvanisch verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß, RAL 9016
- Zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung
- Abnehmbares Estrichprallblech
- Höhenverstellbare Schrankfüße für Fußbodenaufbau minimal 60 mm und maximal 190 mm

Schrankauswahltabelle für Optiline Aufputz-Verteilerschrank

Schrankgröße	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Schrankbreite in mm	496	582	732	882	1.032	1.182

Optiline FBH-Heizkreisverteiler ¾"-Thermometer-KH und SFEE

Artikelnummer	Anschlussgarnitur	Anzahl der Heizkreise pro Heizkreisverteiler					
70 284 39 003 314	Winkelanschlussgarnitur AG ¾" LV*	2-4	5-6	7-8	9-11	12-14	-
70 284 39 331 508	Winkelanschlussgarnitur AG ¾" LV-WMZ-2F*	2-4	5-6	7-8	9-11	12-14	-
70 284 39 331 509	Winkelanschlussgarnitur AG ¾" LV-WMZ-2F-lang*	2-3	4-5	6-7	8-10	11-13	14

Optiline FBH-Heizkreisverteiler ECO 1", mit KH-Set

Artikelnummer	Anschlussgarnitur	Anzahl der Heizkreise pro Heizkreisverteiler					
70 281 10 291 100	Winkelanschlussgarnitur 1", 90°	2-4	5-6	7-8	9-11	12-13	-
70 281 05 039 297	Wärmemengenzähleranbauset senkrecht	2-4	5-6	7-8	9-11	12-13	-
70 281 05 039 296	Wärmemengenzähleranbauset waagrecht	-	2	3-5	6-8	9-11	12-13


* Bei Auswahl der Anschlussgarnitur muss jeweils das Kugelhahn-Set vom Verteiler demontiert werden.

Technische Daten

- **Bauhöhe:** 620 – 750 mm
- **Einbautiefe:** 125 mm
- **Einbaubreite:** siehe Tabelle

Artikelnummer	Typ	Breite [mm]
70 284 34 005 000	AP-Schrank, Typ 0,5	496
70 284 34 006 000	AP-Schrank, Typ 1,0	582
70 284 34 007 000	AP-Schrank, Typ 1,5	732
70 284 34 009 000	AP-Schrank, Typ 2,0	882
70 284 34 010 000	AP-Schrank, Typ 2,5	1.032
70 284 34 012 000	AP-Schrank, Typ 3,0	1.182

Abmessungen [mm]



Maß/Typ		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Maß F	[mm]	496	582	732	882	1.032	1.182
Maß G	[mm]	446	531	681	831	981	1.131
Maß H	[mm]	443	528	678	828	978	1.128

Optiline Fußbodenheizung: Verteilerstationen



Wenn Sie unsere Optiline Anschlussstationen einsetzen, sparen Sie bis zu 2 Stunden kostbare Arbeitszeit.

Sie erhalten statt mehreren Einzelpaketen nur einen Karton, in dem sich die Optiline Anschlussstation befindet. In dieser sind die Einzelkomponenten Schrank, Verteiler, Stellantriebe und Logikleiste bereits werkseitig vormontiert.

Es entfällt für Sie nicht nur die Montage, sondern auch die Vorverdrahtung der Stellantriebe auf die Logikleiste. Fehlerhafte Verdrahtungen sind somit ausgeschlossen, da eine nachträgliche bauseitige Zuordnung der Stellantriebe zu den richtigen Raumthermostaten hergestellt wird.



Produktvorteile Comfort Anschlussstationen

- Zeitersparnis durch leichte Montage
- Umweltfreundlich durch Einsparung von Verpackungsmaterial
- Minimierung von möglichen Fehlerquellen

Vormontierte Comfort Anschlussstationen

Ihre Vorteile auf einen Blick


Einzelkomponenten

Montagezeit: ca. 30 Min.



Komplett vormontiert

Montagezeit: ca. 10 Min.



Optiline Fußbodenheizung: Verteilerstationen

Verteilerstation Comfort



Bestehend aus FBH-Anschlussverteiler, mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30 x 1,5), ohne Anschlussgarnitur, montiert im Unterputz-Verteilerschrank mit Einbautiefe 110–150 mm.

Primäranschlüsse:

Links, horizontal mit 1"-Überwurf flachdichtend

Sekundäranschluss:

3/4"-AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Passend für Anschlussgarnituren ohne Wärmemengenzähler:

- Art.-Nr. 70 284 39 003 312, AG 3/4"
- Art.-Nr. 70 284 39 003 302, AG 1"
- Art.-Nr. 70 284 39 003 314, AG 3/4" LV
- Art.-Nr. 70 284 39 003 304, AG 1" LV; m. Wärmemengenzähler
- Art.-Nr. 70 284 39 331 508, AG 3/4" LV-WMZ-2F
- Art.-Nr. 70 284 39 330 508, AG 1" LV-WMZ-2F
- Art.-Nr. 70 284 39 332 508, AG 1" LV-WMZ-2F variabel

Anzahl Heizkreise	Baulänge [mm]	Artikelnummer
2	435	70 284 41 002 000
3	490	70 284 41 003 000
4	575	70 284 41 004 000
5	575	70 284 41 005 000
6	725	70 284 41 006 000
7	725	70 284 41 007 000
8	725	70 284 41 008 000
9	875	70 284 41 009 000
10	875	70 284 41 010 000
11	875	70 284 41 011 000
12	1.025	70 284 41 012 000

Verteilerstation Premium (vorverdrahtet)



Bestehend aus FBH-Anschlussverteiler ohne Anschlussgarnitur, mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30 x 1,5), montiert im Unterputz-Verteilerschrank mit Einbautiefe 110–150 mm.

Inklusive vormontierte und vorverdrahtete Optiline

Stellantriebe 230 V auf vormontierter Klemmleiste, die den Raumthermostaten zugeordnet werden.

Sekundäranschluss:

3/4"-AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Passend für Anschlussgarnituren ohne Wärmemengenzähler:

- Art.-Nr. 70 284 39 003 312, AG 3/4"
- Art.-Nr. 70 284 39 003 302, AG 1"
- Art.-Nr. 70 284 39 003 314, AG 3/4" LV
- Art.-Nr. 70 284 39 003 304, AG 1" LV; m. Wärmemengenzähler
- Art.-Nr. 70 284 39 331 509, AG 3/4" LV-WMZ-2F lang
- Art.-Nr. 70 284 39 330 509, AG 1" LV-WMZ-2F lang
- Art.-Nr. 70 284 39 332 509, AG 1" LV-WMZ-2F lang variabel

Anzahl Heizkreise	Baulänge [mm]	Artikelnummer
2	490	70 284 37 002 000
3	575	70 284 37 003 000
4	575	70 284 37 004 000
5	725	70 284 37 005 000
6	725	70 284 37 006 000
7	725	70 284 37 007 000
8	875	70 284 37 008 000
9	875	70 284 37 009 000
10	875	70 284 37 010 000
11	1.025	70 284 37 011 000
12	1.175	70 284 37 012 000

Vorverdrahtete Klemmleiste: Wie funktioniert das?

Die vorverdrahtete Klemmleiste gewährt eine individuelle bauseitige Zuordnung der thermischen Stell- bzw. Regelantriebe auf die Raumbediengeräte. Ein Pumpenmodul 230 V ist integriert und dient der bedarfsabhängigen Ansteuerung der Pumpe.

Eine individuelle Weitergabe von Zeitbefehlen oder Nachtabsenkung an die Stell- bzw. Regelantriebe ist möglich.

Produkteigenschaften

- Über Magnete auf strawalogiX-Montageblech fixierbar und wieder abnehmbar
- Individuelle bauseitige Zuordnung der Stell- bzw. Regelantriebe auf die Raumbediengeräte über das Wählrad
- Mit Pumpenmodul 230 V und Anschluss Pilotfunktion
- Uhrenthermostat



Optiline Regelungskomponenten: elektrisch verdrahtet

Optiline Elektrothermischer Stellantrieb



Zweipunktantrieb für den Anschluss an Raumthermostate mit Zweipunktausgang für Fußbodenheizungen. Ausführungen stromlos geschlossen in 230 V und 24 V.

Produkteigenschaften

- RE-OPEN-Funktion (beinhaltet die FIRST-OPEN-Funktion), ermöglicht eine wiederherstellbare Handeinstellung „offen“
- Stromlose manuelle Handstellung „auf“ und „zu“ bzw. Automatikbetrieb mit optischer Ventilstellungsanzeige
- Schutzart IP 54
- Betriebsleistung < 3 W
- Stellkraft 100 N
- Nennhub 4 mm
- Zuleitungskabel 1 m, 2 x 0,5 mm²
- Anschlussgewinde M30 x 1,5
- Einbaulage: Montagelage waagrecht, senkrecht und über Kopf

Art.-Nr. 70 284 02 230 003 230 V

Art.-Nr. 70 284 02 024 003 24 V

Optiline Stellantrieb mit Bajonettverschluss




- Gewindeanschluss: M30 x 1,5
- Schutzart Antrieb: IP 44
- Schutzklasse: II
- Ventilstellung: optisch erkennbar, 360°-Montage möglich
- Stromlos geschlossen
- Werkzeugfreie Montage möglich!

Art.-Nr. 70 284 02 230 002 230 V

Art.-Nr. 70 284 02 024 002 24 V

Installation:

„Auf“ und „zu“ lässt sich über die einzigartige RE-OPEN-Funktion jederzeit in spannungslosen Zustand manuell wiederherstellen.



Elektrischer Regelverteiler Basis, 6 Zonen



Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fußbodenheizungen.

Produkteigenschaften

- Steckerfertig, zum Anschluss an Steckdose
- Mit Hutschiene und Wandbefestigung
- Schaltleistung: max. 14 Stellantriebe à 3 W
- Umgebungstemperatur: 0–50 °C
- Maße 24 V: 380 x 90 x 60 mm
- Maße 230 V: 305 x 90 x 60 mm


Version 230 V, mit Pumpenlogik

Art.-Nr. 70 286 30 106 230

Version 24 V, ohne Pumpenlogik

Art.-Nr. 70 286 30 006 024

Elektrischer Regelverteiler Premium



Für die individuelle bauseitige Zuordnung der thermischen Stellantriebe auf die Raumbediengeräte.

Produkteigenschaften

- Inklusive Zugentlastungsblech für fachgerechte Verkabelung der Raumthermostate für Montage
- Magnetfußbefestigung
- Spannung: 230 V, 50–60 Hz
- Steckklemme: bis 1,5 mm²
- Leistungsaufnahme: max. 300 Watt
- Max. Anzahl Stellantriebe: 4 je Kanal, 18 insgesamt für komplette Klemmleiste

RT6-STA8

für max. 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe
Art.-Nr. 70 284 03 910 003

RT8-STA14

für max. 8 Raumthermostate und 14 Stellantriebe
Art.-Nr. 70 284 03 910 004

Optiline Regelungskomponenten: elektrisch verdrahtet

Optiline Raumregler, extra flach



Raumregler extra flach für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw. Schalter Heizen/Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Farbe RAL 9016, weiß.

- **Einstellbereich Temperatur:** 5 – 30 °C
- **Schaltstrom:** 5 A

Art.-Nr. 70 286 30 230 040 230 V

Art.-Nr. 70 286 30 024 040 24 V

Optiline Raumregler mit Schalter Ein/Aus, extra flach



Raumregler extra flach für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw. 1 Schalter Netz, 1 Kontrollleuchte: Heizen, Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

Art.-Nr. 70 286 31 230 040 230 V

Optiline Raumregler, Ausführung Behördenmodell



Die Einstellung der Raumtemperatur erfolgt unter dem Gehäusedeckel und ist somit geschützt gegen unbefugtes Verstellen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

- **Temperaturbereich:** 5 – 30 °C
- **Schaltstrom:** 10 A

Art.-Nr. 70 286 30 230 000 230 V

Optiline Raumregler für Unterputzmontage



Universell einsetzbarer Unterputz-Regler, geeignet für viele Heizungsarten wie z. B. Öl-, Gas-, Warmwasserfußboden-, Elektroheizung sowie zur Steuerung von Stellantrieben. Ausgang für Heizen. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Montage in 55er-UP-Dose.

Art.-Nr. 70 286 30 000 230 230 V

Optiline Raumregler für Unterputzmontage mit Schalter Ein/Aus



Universell einsetzbarer Unterputz-Regler, geeignet für viele Heizungsarten wie z. B. Öl-, Gas-, Warmwasserfußboden-, Elektroheizung sowie zur Steuerung von Stellantrieben. Ausgang für Heizen. Schalter Netz: Ein/Aus; Netz: Ein. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Montage in 55er-UP-Dose.

Art.-Nr. 70 286 30 001 230 230 V

Optiline Regelungskomponenten: Einzelraumregelung

Unter der Einzelraumregelung versteht man die raumweise Regelung der Heizung. Hier gibt es verschiedene Raumtemperaturregelungen.




Funkregelung

Die Funk-Raumtemperaturregelung für die Haustechnik ist ideal für den Neubau und die Gebäudesanierung. Die Temperaturfühler (Sender) erfassen die Raumtemperatur und übermitteln diese den jeweils angelernten Empfängern, die bei Bedarf die Verbraucher oder Stellglieder schalten.


- Das gewünschte Regelungssystem (Einzelraumregelung, Mittelwertbildung, Master-Slave-System oder Kombination – siehe Grafik) wird automatisch durch das Anlernen der Funksender erkannt.
- Jedes Gerät hat eine einmalige Adresse. Kein Verwechseln oder Beeinflussen benachbarter Regelungen möglich. Bei Bedarf von mehr als 8 Kanälen ist das Anlernen von Sendern an mehrere Funksender (z. B. im Master-Slave-System) möglich.
- Bei Verbindungsverlust wird ein automatischer Notlauf-Betrieb aktiviert, kein Ausfall der Regelung, dadurch höchste Zuverlässigkeit der Funkverbindung im 868-MHz-Band.
- Das abnehmbare Bedienteil des Mehrkanalempfängers dient zum bequemen Anlernen an den Standorten der Sender.
- Der Uhrensender als Master bietet zusätzliche Komfortfunktionen wie Urlaubsfunktion, Partyfunktion, Ein-/Aus-Funktion, Selbstlernfunktion, Betriebsartenumschaltung: „Komfort/ECO/Automatik“, Ventil- und Pumpenschutz, Kindersicherung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Anzeigeeinstellung u. a.
- Einfache Zeitprogrammierung mit elektronischem Schalter.

Übersicht Regelungsmöglichkeiten Funk

Ein Sender an einem Empfänger





Ein Sender an beliebig vielen Empfängern




Mittelwertbildung: Aus max. 7 Istwertsendern und einem Sender mit Sollwertsteller bildet ein Empfänger den Mittelwert

Master-Slave-Betrieb: Komforttemperatur durch den Raumsender. Zeitlich gesteuerter ECO-Betrieb, ON/OFF-, Urlaubs- und Partyfunktion durch den mit angelernten Uhrensender



In der hier dargestellten Grafik werden 3 Heizzonen mit einer Einzelraumregelung über die 3 Raumtemperaturfühler gesteuert



 Funk-Raumtemperaturfühler für Mittelwertbildung. Zusätzlich zu den Sendern muss ein Sender mit Sollwertsteller oder ein Sender mit Uhr angelernt werden.

 Funk-Raumtemperaturfühler mit Sollwertsteller. Es kann nur ein Sender mit Sollwertsteller angelernt werden. Bei Anlernen eines zweiten Senders mit Sollwertsteller wird der vorherige gelöscht. Der zuletzt angelernte Sender ist gültig.


 Funk-Raumtemperaturfühler mit Uhr. Es kann nur ein Sender angelernt werden. Bei Anlernen eines zweiten Senders wird der vorherige gelöscht. Der zuletzt angelernte Sender ist gültig.

Optiline Regelungskomponenten: Übersicht Regelungsarten Funk

Beispiele verschiedener Regelungsarten und Kombinationsmöglichkeiten

Durch die Kombination der verschiedenen Sendervarianten sind mehrere Regelungssysteme realisierbar. So ist über die Einzelraumregelung hinaus eine Mittelwertregelung (für große Räume), eine Zentralregelung (zentrale Sollwertvorgabe für z. B. Kinderzimmer oder Behörden) oder eine Master-Slave-Regelung (Einzelraumregelung mit zentralem Uhrenprogramm) möglich.

Einzelraumregelung: ein Sender an beliebig viele Empfänger



Einzelraumregelung mit Mittelwertbildung für bis zu 7 Sender



70 286 03 100 000
Funkempfänger 8-Kanal Heizen

oder

70 286 02 003 000
Funkempfänger 8-Kanal Heizen/Kühlen




Einzelraumregelung mit individuellem Uhrenprogramm



Master-Slave-Regelung mit zentralem Uhrenprogramm




Einzelraumregelung (auch als Master-Slave-Regelung)



70 286 00 230 000
Funksender mit
Sollwertsteller

70 286 02 100 000
Funkempfänger
1-Kanal Aufputz

Einzelraumregelung (auch als Master-Slave-Regelung)



70 286 11 000 000
Funk-Stellantrieb für
Heizkörperventile

70 286 00 230 000
Funksender mit
Sollwertsteller

Einzelraumregelung mit zentralem Uhrenprogramm



70 286 01 000 001
Funksender digital
mit Uhr für Heizen
bzw. Heizen/Kühlen



70 286 02 101 000
Funkempfänger
4-Kanal Heizen

oder

70 286 02 002 000
Funkempfänger
4-Kanal Heizen/Kühlen

Einzelraumregelung ohne Uhrenprogramm



70 286 00 230 000
Funksender mit
Sollwertsteller

Zentralregelung (auch mit Uhrenprogramm möglich)



70 286 06 000 000
Funksender ohne
Sollwertsteller

70 286 06 100 000
Funksender mit
Sollwertsteller und
Schalter Komfort/ECO

70 286 06 000 000
Funksender ohne
Sollwertsteller

Optiline Regelungskomponenten: Funk

Optiline Temperaturfühler (Sender)

Digital mit Uhr, Heizen/Kühlen



- **Funktionstyp:** 010
- **Versorgungsspannung:** Batterie 3 x Micro AAA, keine Akkus verwenden!
- **Batterielebensdauer:** länger als 2 Jahre. Sehr häufige Tastenbetätigung verringert die Batterielebensdauer der Hintergrundbeleuchtung. Achtung! Spätestens alle 5 Jahre die Batterien wechseln
- **Temperatursensor:** NTC – intern
- **Einstellbereich:** 5–30 °C
- **Messgenauigkeit:** ca. 0,1 K
- **Fühlertoleranz:** ca. ± 1 K
- **Einstellskala:** °C-Skala
- **Sendefrequenz:** 868,3 MHz
- **Senderreichweite:** 150 m Sichtlinie, bis zu 30 m in Gebäuden
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Gehäuse:** Berlin 3000
- **Gehäusematerial und Farbe:** ABS-Kunststoff, Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- **Schutzklasse:** III
- **Schutzart:** IP 30
- **Montageart:** Wandmontage mittels Schrauben oder Klebestreifen bzw. mit Adapterschnappplatte

Art.-Nr. 70 286 01 000 001

Optiline Temperaturfühler (Sender)

Inkl. Schalter Komfort/ECO



- **Funktionstyp:** 003
- **Versorgungsspannung:** Batterie 2 x Micro AAA, keine Akkus verwenden!
- **Batterielebensdauer:** ca. 5 Jahre. Achtung! Spätestens alle 5 Jahre die Batterien wechseln
- **Temperatursensor:** NTC – intern
- **Einstellbereich:** 5–30 °C
- **Messgenauigkeit:** ca. 0,1 K
- **Fühlertoleranz:** ca. ± 1 K
- **Einstellskala:** °C-Skala
- **Sendefrequenz:** 868,3 MHz
- **Anzeigen:** 2-Farb-LED
- **Senderreichweite:** 150 m Sichtlinie, bis zu 30 m in Gebäuden
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Gehäuse:** Berlin 1000 superflach
- **Gehäusematerial und Farbe:** ABS-Kunststoff, Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- **Schutzklasse:** III
- **Schutzart:** IP 30
- **Montageart:** Wandmontage mittels Schrauben oder Klebestreifen

Art.-Nr. 70 286 06 100 000

Optiline Temperaturfühler (Sender)



- **Funktionstyp:** 002
- **Versorgungsspannung:** Batterie 2 x Micro AAA, keine Akkus verwenden!
- **Batterielebensdauer:** ca. 5 Jahre. Achtung! Spätestens alle 5 Jahre die Batterien wechseln
- **Temperatursensor:** NTC – intern
- **Einstellbereich:** 5–30 °C
- **Messgenauigkeit:** ca. 0,1 K
- **Fühlertoleranz:** ca. ± 1 K
- **Einstellskala:** °C-Skala
- **Sendefrequenz:** 868,3 MHz
- **Anzeigen:** 2-Farb-LED
- **Senderreichweite:** 150 m Sichtlinie, bis zu 30 m in Gebäuden
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Gehäuse:** superflach
- **Gehäusematerial und Farbe:** ABS-Kunststoff, Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- **Schutzklasse:** III
- **Schutzart:** IP 30
- **Montageart:** Wandmontage mittels Schrauben oder Klebestreifen

Art.-Nr. 70 286 00 230 000

Optiline Temperaturfühler (Sender)

Ohne Sollwertsteller




- **Funktionstyp:** 001
- **Versorgungsspannung:** Batterie 2 x Micro AAA, keine Akkus verwenden!
- **Batterielebensdauer:** ca. 5 Jahre. Achtung! Spätestens alle 5 Jahre die Batterien wechseln
- **Temperatursensor:** NTC – intern
- **Messgenauigkeit:** ca. 0,1 K
- **Fühlertoleranz:** ca. ± 1 K
- **Sendefrequenz:** 868,3 MHz
- **Anzeigen:** 2-Farb-LED
- **Senderreichweite:** 150 m Sichtlinie, bis zu 30 m in Gebäuden
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Gehäuse:** Berlin 1000 superflach
- **Gehäusematerial und Farbe:** ABS-Kunststoff, Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- **Schutzklasse:** III
- **Schutzart:** IP 30
- **Montageart:** Wandmontage mittels Schrauben oder Klebestreifen

Art.-Nr. 70 286 06 000 000

Optiline Regelungskomponenten: Funk

Optiline Funk-Temperaturregler (Empfänger)

4-Kanal Heizen



- **Eigenschaften:** Heizen
- **Funktionstyp:** 120
- **Betriebsspannung:** 230 V ~, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 3,6 W (14 VA)
- **Ausgänge Ventile:** 1 Relais-Schließerkontakt je Kanal, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** max. 4 Stellantriebe (stromlos geschlossen) pro Kanal direkt anschließbar (gesamt max. 16 Stellantriebe)
- **Ausgang Pumpe:** 1 Relais-Schließerkontakt, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** 180 VA
- **Schaltdifferenz:** ca. 0,5 K (Raumtemperatur)
- **Interne Sicherung:** 4 A, die Gerätesicherung sichert ebenfalls die Stromkreise der Ventilstellantriebe
- **Anzeigen:** eine 3-Farb-LED pro Kanal
- **Empfangsfrequenz:** 868,3 MHz
- **Regelbereich:** 5–30 °C
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –20 bis +70 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Notlaufbetrieb:** 30 % Einschaltdauer (ED 30 %)
- **Gehäusematerial und Farbe:** Kunststoff, Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- **Schutzklasse:** II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
- **Schutzart:** IP 20
- **Elektrischer Anschluss:** Federsteckklemmen 0,5–1,5 mm²
- **Montageart:** mittels Schrauben auf eine Wand oder mittels Magnetfüßen auf magnetischem Untergrund
- **Installationsbatterie:** 9-V-Block, nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 70 286 02 101 000

Optiline Funk-Temperaturregler (Empfänger)

8-Kanal Heizen



- **Eigenschaften:** Heizen
- **Funktionstyp:** 120
- **Betriebsspannung:** 230 V ~, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 5 W (15 VA)
- **Ausgänge Ventile:** 1 Relais-Schließerkontakt je Kanal, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** max. 4 Stellantriebe (stromlos geschlossen) pro Kanal direkt anschließbar (gesamt max. 32 Stellantriebe)
- **Ausgang Pumpe:** 1 Relais-Schließerkontakt, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** 180 VA
- **Schaltdifferenz:** ca. 0,5 K (Raumtemperatur)
- **Interne Sicherung:** 6,3 A, die Gerätesicherung sichert ebenfalls die Stromkreise der Ventilstellantriebe
- **Anzeigen:** eine 3-Farb-LED pro Kanal
- **Empfangsfrequenz:** 868,3 MHz
- **Regelbereich:** 5–30 °C
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –20 bis +70 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Notlaufbetrieb:** 30 % Einschaltdauer (ED 30 %)
- **Gehäusematerial und Farbe:** Kunststoff, Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- **Schutzklasse:** II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
- **Schutzart:** IP 20
- **Elektrischer Anschluss:** Federsteckklemmen 0,5–1,5 mm²
- **Montageart:** mittels Schrauben auf eine Wand oder mittels Magnetfüßen auf magnetischem Untergrund
- **Installationsbatterie:** 9-V-Block, nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 70 286 03 100 000

Optiline Funk-Temperaturregler (Empfänger)

4-Kanal Heizen/Kühlen



- **Eigenschaften:** Heizen/Kühlen
- **Funktionstyp:** 120
- **Betriebsspannung:** 230 V ~, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 3,6 W (14 VA)
- **Ausgänge Ventile:** 1 Relais-Schließerkontakt je Kanal, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** max. 4 Stellantriebe (stromlos geschlossen) pro Kanal direkt anschließbar (gesamt max. 16 Stellantriebe)
- **Ausgang Pumpe:** 1 Relais-Schließerkontakt, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** 180 VA
- **Schaltdifferenz:** ca. 0,5 K (Raumtemperatur)
- **Interne Sicherung:** 4 A, die Gerätesicherung sichert ebenfalls die Stromkreise der Ventilstellantriebe
- **Anzeigen:** eine 4-Farb-LED pro Kanal
- **Empfangsfrequenz:** 868,3 MHz
- **Regelbereich:** 5–30 °C
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –20 bis +70 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Notlaufbetrieb:** 30 % Einschaltdauer (ED 30 %)
- **Gehäusematerial und Farbe:** Kunststoff, Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- **Schutzklasse:** II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
- **Schutzart:** IP 20
- **Elektrischer Anschluss:** Federsteckklemmen 0,5–1,5 mm²
- **Montageart:** mittels Schrauben auf eine Wand oder mittels Magnetfüßen auf magnetischem Untergrund
- **Installationsbatterie:** 9-V-Block, nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 70 286 02 002 000

Optiline Funk-Temperaturregler (Empfänger)

8-Kanal Heizen/Kühlen



- **Eigenschaften:** Heizen/Kühlen
- **Funktionstyp:** 120
- **Betriebsspannung:** 230 V ~, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 5 W (15 VA)
- **Ausgänge Ventile:** 1 Relais-Schließerkontakt je Kanal, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** max. 4 Stellantriebe (stromlos geschlossen) pro Kanal direkt anschließbar (gesamt max. 32 Stellantriebe)
- **Ausgang Pumpe:** 1 Relais-Schließerkontakt, Potenzial 230 V ~
- **Schaltvermögen:** 180 VA
- **Schaltdifferenz:** ca. 0,5 K (Raumtemperatur)
- **Interne Sicherung:** 6 A, die Gerätesicherung sichert ebenfalls die Stromkreise der Ventilstellantriebe
- **Anzeigen:** eine 4-Farb-LED pro Kanal
- **Empfangsfrequenz:** 868,3 MHz
- **Regelbereich:** 5–30 °C
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** –10 bis +50 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –20 bis +70 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Notlaufbetrieb:** 30 % Einschaltdauer (ED 30 %)
- **Gehäusematerial und Farbe:** Kunststoff, Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- **Schutzklasse:** II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
- **Schutzart:** IP 20
- **Elektrischer Anschluss:** Federsteckklemmen 0,5–1,5 mm²
- **Montageart:** mittels Schrauben auf eine Wand oder mittels Magnetfüßen auf magnetischem Untergrund
- **Installationsbatterie:** 9-V-Block, nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 70 286 02 003 000

Optiline Regelungskomponenten: Funk

Optiline Funk-Temperaturregler (Empfänger)



1-Kanal Heizen

- **Funktionstyp:** 100
- **Betriebsspannung:** 230 V ~, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** ca. 1,5 W (14 VA)
- **Ausgang:** Relais-Schließkontakt Potenzial 230 V, max. 13 (3) A – bis zu 3.000 W
- **Schaltdifferenz:** ca. 0,5 K (Raumtemperatur)
- **Empfangsfrequenz:** 868,3 MHz
- **Anzeigen:** 2-Farb-LED
- **Regelbereich:** 5–30 °C
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** 0 bis +40 °C
- **Zulässige Lagertemperatur:** –20 bis +70 °C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** max. 95 % rH, nicht kondensierend
- **Notlaufbetrieb:** 30 % Einschaltdauer (ED 30 %)
- **Gehäusematerial und Farbe:** ABS Kunststoff, Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- **Schutzklasse:** II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
- **Schutzart:** IP 30
- **Elektrischer Anschluss:** Schraubklemmen 0,5–2,5 mm²
- **Montageart:** Aufputz/Wandmontage
- **Zentralregelung:** ja

Art.-Nr. 70 286 02 100 000

Optiline Funk-Stellantrieb für Heizkörperventile



1-Kanal Funk-Stellantrieb für Heizkörperventile, komfortable Montage durch Schraubadapter und einfachste Handhabung, besonders geräuscharm

- **Betriebsspannung:** 2 x Mignon AA. Akkus oder Lithiumbatterien dürfen nicht verwendet werden
- **Batterielaufzeit:** ca. 2 Jahre
- **Maximale Schließkraft:** ca. 100 N (abhängig vom Ventil)
- **Max. Hub:** ca. 5 mm
- **Schutzklasse:** III
- **Schutzart:** IP 20
- **Ventil-Anschluss:** Standard M30 x 1,5, mitgelieferte Adapter für Danfoss RA, RAV, RAVL

Art.-Nr. 70 286 11 000 000

Zubehör

Externe Antenne

Externe Antenne zur Empfangsverbesserung bei schwierigen Empfangsbedingungen

Zulässige Lagertemperatur: -10 bis +50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit: max. 95 % rH, nicht kondensierend

Gehäuse: Berlin 1000 superflach

Gehäusematerial und Farbe: ABS-Kunststoff, Reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Montageart: Wandmontage

Art.-Nr. 70 286 10 100 000



Magnetbefestigungsset

Magnetbefestigungsset zur einfachen und sicheren Befestigung der Mehrkanalempfänger

Art.-Nr. 70 286 10 300 000



Adapterschnappplatte für Uhrensender

Für universelle Montage und vereinfachten Batteriewechsel


Art.-Nr. 70 286 10 000 000



Antennenkabel

Zur Verbindung der ext. Antenne mit Mehrkanalempfängern, Länge: 1 m

Art.-Nr. 70 286 10 200 000



Optiline Regelungskomponenten: Unibox



Optimal geeignet für die Regelung eines einzelnen Raums wie z. B. Badezimmer, in dem nachträglich FBH installiert wurde. Einzelraumregelung und Rücklauftemperaturbegrenzung für Flächenheizungen. Unibox T-RTL Raum- und Rücklauftemperaturregelung mit voreinstellbarem Thermostatventil, Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ und innenliegendem Rücklauftemperaturbegrenzer.

Produktvorteile Unibox

- Kompatibel mit Optiline Flächenheizungskomponenten
- Optisch ansprechendes Design
- Bausatz 1 und 2 separat bestellbar (Designauswahl somit bis zum Zeitpunkt der Fertigmontage frei wählbar)
- Abdeckung mit Montageausgleich für optimale Positionierung

Unibox RTL vario

Für die Begrenzung der Rücklauftemperatur



Unibox RTL Rücklauftemperaturregelung mit vormontiertem Ventil und Thermostat „RTL“, ohne Abdeckung

Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G- $\frac{3}{4}$ -Rohrleitungsanschluss für Oventrop-Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

- **Bautiefe:** 60 mm
- **Max. Betriebsdruck ps:** 10 bar (PN 10)
- **Betriebstemperatur ts:** 2 °C bis 100 °C
- **Sollwertbereich:** 10–50 °C (Rücklauftemperatur)

Art. Nr. 70 390 02 000 000

Unibox T-RTL vario

Für die Begrenzung der Rücklauftemperatur und Einzelraumregelung



Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil, ohne Abdeckung
- Integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G- $\frac{3}{4}$ -Rohrleitungsanschluss für Oventrop-Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

- **Bautiefe:** 57 mm
- **Max. Betriebsdruck ps:** 10 bar (PN 10)
- **Betriebstemperatur ts:** 2 °C bis 100 °C
- **Sollwertbereich:** 10–50 °C (Rücklauftemperatur)
- **Raumtemperatur:** abhängig vom eingesetzten Regler
- **Kvs-Wert:** 0,81 m³/h

Art. Nr. 70 390 03 000 000

Abdeckung mit Design-Thermostat für Optiline Unibox RTL



Abdeckung Kunststoff, weiß
Art.-Nr. 70 390 02 000 040



Abdeckung Echtglas, weiß
Art.-Nr. 70 390 02 000 045



Abdeckung Echtglas, schwarz
Art.-Nr. 70 390 02 000 080

Abdeckung mit Design-Thermostat für Optiline Unibox T-RTL



Abdeckung Kunststoff, weiß
Art.-Nr. 70 390 03 000 040



Abdeckung Echtglas, weiß
Art.-Nr. 70 390 03 000 045



Abdeckung Echtglas, schwarz
Art.-Nr. 70 390 03 000 080

A

52070 **Aachen** Am Gut Wolf 19–21
 92224 **Amberg** Kastnerstr. 3
 83123 **Amberg** Kammerer Feld 3
 59758 **Arnsberg** Grabenstr. 26
 99310 **Arnstadt**
 Ichtershäuser Str. 49 a
 63741 **Aschaffenburg** Benzstr. 1
 63741 **Aschaffenburg** Schönbornstr. 4
 85609 **Ashheim-Dornach**
 bei München
 Karl-Hammerschmidt-Str. 51
 86156 **Augsburg** Gubener Str. 4
 86161 **Augsburg**
 Stauffenbergstr. 5–9

B

36251 **Bad Hersfeld** Am Ententeich 3
 97688 **Bad Kissingen** Spitzwiese 7
 64732 **Bad König** Berliner Str. 7
 99947 **Bad Langensalza**
 Straße der Einheit 24 a
 97616 **Bad Neustadt** Industriestr. 2
 83435 **Bad Reichenhall**
 Salzburger Str. 71
 96052 **Bamberg** Kronacher Str. 100
 95448 **Bayreuth** Weiherstr. 3
 51465 **Bergisch Gladbach**
 Paffratherstr. 132–134
 55411 **Bingen**
 Dromersheimer Chaussee 51
 53119 **Bonn** Brühler Str. 26
 53121 **Bonn** Justus-von-Liebig-Str. 31
 53229 **Bonn-Beuel** Alaunbachweg 27
 64572 **Büttelborn** Hessenring 25
 84489 **Burghausen** Gewerbepark
 Lindach D3

C

93413 **Cham** Gewerbepark
 Chamminster Nord 5
 09116 **Chemnitz** Winklhöfer Str. 13 a
 96450 **Coburg** Bamberger Str. 20

D

85221 **Dachau** Felix-Wankel-Str. 3
 64293 **Darmstadt** Pfnorstr. 11
 94469 **Deggendorf**
 Konrad-Adenauer-Str. 12
 63128 **Dietzenbach**
 Robert-Bosch-Str. 7
 84130 **Dingolfing** Stauseestr. 1
 44143 **Dortmund** Zinkhüttenweg 1
 44149 **Dortmund-Oespel**
 Brennaborstr. 12
 01139 **Dresden-Kaditz**
 Spitzhausstr. 74
 01237 **Dresden** Georg-Mehrtens-Str. 4
 47053 **Duisburg-Hochfeld**
 Paul-Esch-Straße 55
 52349 **Düren** Nideggener Str. 152
 52351 **Düren** Friedrichstr. 5
 40231 **Düsseldorf**
 Königsberger Str. 100

E

84307 **Eggenfelden**
 Schellenbruckstr. 17
 85072 **Eichstätt** Industriestr. 26
 99817 **Eisenach** Mühlhäuserstr. 27
 63820 **Elsenfeld** Am Stachus 5
 82275 **Emmering** Untere Au 2
 85435 **Erding** Freisinger Str. 62
 50374 **Erfstadt** Behrensstr. 5 a
 99089 **Erfurt** Mittelhäuser Str. 80
 99198 **Erfurt** Fichtenweg 2

91052 **Erlangen** Hilpertstr. 15–17
 91056 **Erlangen**
 Frauenausracher Str. 75
 65760 **Eschborn** Elly-Beinhorn-Str. 4
 37269 **Eschwege** Thüringer Str. 26
 45145 **Essen** Am Funkturm 2
 45355 **Essen** Wolfsbankstr. 48

F

91301 **Forchheim** Daimlerstr. 22
 65929 **Frankfurt a. M.** Silostr. 39 b
 60437 **Frankfurt-Nieder-Eschbach**
 Genfer Str. 4 b
 85356 **Freising** Clemensänger-Ring 24

G

82467 **Garmisch-Partenkirchen**
 Amselstraße 4
 45894 **Gelsenkirchen-Buer**
 Feldhauser Str. 91
 07552 **Gera** Carl-Zeiss-Str. 2
 35398 **Gießen** Gottlieb-Daimler-Str. 6 + 8
 99867 **Gotha** Friemarstr. 65
 82166 **Gräfelfing** bei München
 Seeholzenstr. 5

H

58095 **Hagen** Körnerstraße 84 + 84 a
 06116 **Halle/Saale**
 Reideburger Str. 55–57
 06126 **Halle/Saale** Weststr. 31
 63452 **Hanau** Moselstr. 47
 34346 **Hannoversch Münden**
 Hinter der Blume 86
 04746 **Hartha** Töpelstr. 20
 83734 **Hausham** Industriestr. 22 a
 64646 **Heppenheim**
 Von-Humboldt-Str. 11
 44652 **Herne** Herner Str. 58–60
 91315 **Höchstadt** Am Aischpark 4 a
 95030 **Hof** An der Hohensaas 5
 83607 **Holzkirchen** Konrad-Zuse-Str. 1

I

55743 **Idar-Oberstein** Kaufacker 8
 65510 **Idstein** Black-und-Decker-Str. 42
 89257 **Illertissen** Memminger Str. 18
 98693 **Ilmenau** Weimarer Str. 67
 85053 **Ingolstadt** Eriagstr. 11
 58644 **Iserlohn** Untergrüner Str. 37

J

07743 **Jena** Unstrutweg 1

K

47475 **Kamp-Lintfort** Oststr. 77
 97753 **Karlstadt** Julius-Echter-Str. 57
 34123 **Kassel** Gobietstr. 5
 34121 **Kassel** Kohlenstr. 65
 87600 **Kaufbeuren** Moosmangstr. 19
 65779 **Kelkheim** Siemensstr. 6
 65451 **Kelsterbach**
 Im Taubergrund 31–33
 87437 **Kempten** Bleicherstr. 36
 97318 **Kitzingen**
 Rudolf-Diesel-Str. 17
 83059 **Kolbermoor**
 Carl-Jordan-Str. 10
 50825 **Köln-Ehrenfeld**
 Widdersdorfer Str. 205
 51149 **Köln-Porz** Hansestr. 99
 86381 **Krumbach** Bahnhofstr. 92 a
 86381 **Krumbach** Ulmer Str. 7 a

L

84030 **Landshut-Ergolding**
 Industriestr. 18 a
 97922 **Lauda-Königshofen**
 Deubacher Str. 10
 04179 **Leipzig** Saarländer Str. 1–3
 04316 **Leipzig** Paunsdorfer Str. 5
 04435 **Leipzig-Radefeld** Milanstr. 3
 06237 **Leuna** Kötzschener Weg 2–4
 51373 **Leverkusen** Robert-Blum-Str. 21

M

55128 **Mainz** Haifa-Allee 2
 55130 **Mainz-Weisenau**
 Jakob-Anstatt-Str. 8
 68165 **Mannheim-Fahrhach**
 Fahrhachstr. 10–12
 68229 **Mannheim-Friedrichsfeld**
 Markircher Str. 25
 68229 **Mannheim**
 Lembacher Str. 16–18
 35043 **Marburg** Im Rudert 27
 98617 **Meiningen** Werrastr. 1 e
 87700 **Memmingen**
 Rudolf-Diesel-Str. 16 a
 40822 **Mettmann** Seibelstr. 26
 99974 **Mühlhausen**
 Friedrich-Naumann-Str. 75
 45475 **Mülheim a. d. Ruhr**
 Schultenhofstr. 42
 56218 **Mülheim-Kärlich**
 Industriestr. 18–20
 80807 **München** Ingolstädter Str. 12
 80939 **München/Euro-Industriepark**
 Maria-Probst-Str. 21–23
 81241 **München-Pasing**
 Landsberger Str. 428
 81541 **München-Giesing** Balanstr. 73

N

86633 **Neuburg a. d. Donau**
 Nördliche Grünauer Str. 35
 92318 **Neumarkt i. d. Oberpfalz**
 Regensburger Str. 127
 41464 **Neuss** Moselstr. 18
 56564 **Neuwied** Andernacher Str. 70
 86720 **Nördlingen** Würzburger Str. 7 a
 90451 **Nürnberg** Donaust. 125
 90482 **Nürnberg** Ostendstr. 132

O

63075 **Offenbach** Mühlheimer Str. 101

P

94036 **Passau** Emil-Richter-Str. 1
 82377 **Penzberg** Grube 47
 36100 **Petersberg b. Fulda**
 Breitungstr. 1
 08523 **Plauen** Morgenbergstr. 23
 07381 **Pößneck** Malmesgelänge 13
 50259 **Pulheim** Siemensstr. 1–5

R

45667 **Recklinghausen**
 Hubertusstr. 62
 45665 **Recklinghausen**
 Sieben Quellen 41
 93059 **Regensburg**
 Donaustauffer Str. 172 a
 93083 **Regensburg-Obertraubling**
 Ernst-Frenzel-Str. 4
 42853 **Remscheid**
 Elberfelder Str. 102
 07407 **Rudolstadt-Schwarza**
 Humboldtstr. 30

S

66119 **Saarbrücken** Hartmanns Au 7
 53937 **Schleiden-Gemünd**
 Kölner Str. 77 c
 98574 **Schmalkalden**
 An der Asbacher Str. 16
 91126 **Schwabach** Hansastr. 5
 92421 **Schwandorf** Max-Planck-Str. 1
 97424 **Schweinfurt** Carl-Zeiss-Str. 8
 96515 **Sonneberg**
 Käthe-Kollwitz-Str. 15
 94315 **Straubing** Schlesische Str. 124
 98530 **Suhl-Wichtshausen**
 Obere Aue 3

T

83278 **Traunstein** Wasserburger Str. 63
 54292 **Trier** Metternichstr. 40

U

59425 **Unna** Industriestr. 4

W

92637 **Weiden** Dr.-Kilian-Str. 1 a
 82362 **Weilheim** Holzhofring 31
 99427 **Weimar** Budapester Str. 20 a
 35578 **Wetzlar** Garbenheimer Str. 20/6
 65203 **Wiesbaden**
 Hagenauer Str. 17–19
 65203 **Wiesbaden** Hagenauer Str. 40 a
 65205 **Wiesbaden-Nordenstadt**
 Ostring 6 a
 54516 **Wittlich** Friedrichstr. 43
 42285 **Wuppertal** Am Brögel 13
 97076 **Würzburg-Aumühle**
 Innere Aumühlstr. 20
 97084 **Würzburg-Heidingsfeld**
 Leitenäckerweg 6

Z

90513 **Zirndorf**
 Oberasbacher Str. 8–10
 08141 **Zwickau-Reinsdorf**
 August-Horch-Str. 22
 08058 **Zwickau** Alfred-Schön-Allee 1

Öffnungszeiten und Telefonnummern
 finden Sie im Internet: www.r-f.de

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
 Leitenäckerweg 6
 97084 Würzburg-Heidingsfeld